

Trépan SDS PLUS

SDS + Hole saw
BohrkroneSDS +
Corona SDS +

Important : les articles sont vendus séparément

Warning : items are sold separately



APPLICATION

S'utilise en rotation percussion dans les matériaux durs tels que la brique, le béton ou la pierre. Dans le cas d'une paroi faïencée, traverser la faïence en rotation simple puis en percussion dès que la faïence est traversée.

Liaison conique entre le trépan et le porte-trépan.

APPLICATION

Used in rotary percussion for hard materials such as brick, concrete or stone. In the case of a wall with faïence, cross earthenware in simple rotation and percussion as soon as the faïence is crossed.

Conical connection between the drill bit and the drill bit holder.

Ø mm	L1 mm	L2 mm
25	60	40
30	60	40
35	60	40
40	60	40
45	60	40
50	60	40
60	60	40
66	60	40
68	60	40
70	60	40
80	60	40
90	60	40

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

**Pour marteaux perforateurs
SDS+ jusqu'à 700W**

Référence / Code

TBC


Nuance
Material

HM/TCT/MD

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo



Porte trépan SDS + avec foret centreur

SDS + Hole saw holder with pilot drill
SDS + Bohrkronenhalter mit Zentrierbohrer
Porta corona SDS + con taladro de centrado



Référence Code	Ø foret Ø drill	L hors foret L without drill
N° 1	8 mm	90 mm
N° 2	8 mm	150 mm
N° 3	8 mm	200 mm
N° 4	8 mm	300 mm

Unité de conditionnement : unitaire.
Unit packet : unitary.

Référence / Code

PTB

Nuance
Material

HM/TCT/MD