

OUTILS BÉTON

CONCRETE TOOLS / KONKRETEWERKZEUGE / HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN

Trépan SDS MAX

SDS MAX Hole saw

Bohrkrone SDS MAX

Corona SDS MAX



Pour marteaux perforateurs
SDS MAX de 900 à 1500W

Référence / Code


TBE

Nuance Material	HM/TCT/MD
--------------------	-----------

Recommandé pour :

Suitable for :

- ◆ Béton / Concrete
- ◆ Béton armé / Reinforced concrete
- ◆ Agglo



Ø mm	L1 mm	L2 mm	Conicité alésage Reaming conicity
25	100	75	1/8
30	100	75	1/8
35	100	75	1/8
40	100	75	1/8
45	100	75	1/8
50	100	75	1/8
60	100	75	1/8
66	100	75	1/8
68	100	75	1/8
80	100	75	1/8
90	100	75	1/8
100	100	75	1/8
105	100	75	1/8
110	100	75	1/8
125	100	75	1/8
130	100	75	1/8
150	100	75	1/8

Unité de conditionnement : unitaire.

Unit packet : unitary.

Important : les articles sont vendus séparément

Warning : items are sold separately

APPLICATION

S'utilise en rotation percussion dans les matériaux durs tels que la brique, le béton ou la pierre et en rotation simple dans les matériaux tels que le plâtre, la faïence ou le siporex.

Liaison conique.

APPLICATION

Used in rotary percussion in hard materials such as brick, concrete or stone and in simple rotation in materials such as plaster, earthenware or siporex.

Conical connection.